

wallbe® Premium
DESIGN MIT
PRAKTISCHEM
KOMFORT



Highlights

- › Ideal für Firmenflotten
- › Einfache Installation und Wartung
- › Integrierte LED-Beleuchtung
- › Varianten bis 22kW 32A 400V AC
- › Aluminium-Gehäuse mit Pulverbeschichtung
- › Skalierbarkeit reduziert die Kosten pro Ladepunkt
- › Ladetechnik in separatem Metallgehäuse
- › Klares Design
- › Mitarbeiterabrechnung möglich

Hochwertige Optik und leistungsfähige Technologie sind in wallbe® Premium perfekt vereint. Die Ladesäule aus Aluminium mit Pulverbeschichtung sieht nicht nur gut aus, sondern bietet auch optimalen Ladekomfort. Die Lösung eignet sich für alle Standorte im privaten, halböffentlichen und öffentlichen Bereich.

Das robuste Gehäuse von wallbe® Premium garantiert optimalen Schutz. Die Installation der Ladesäule ist durch ihr geringes Gewicht und die anschlussfertigen Verbindungen besonders einfach. Die elektrischen Komponenten sind in einer externen Box, die im Gebäude installiert wird, geschützt verbaut.

wallbe® Premium

PREMIUM- DESIGN UND TOP- PERFORMANCE

Vorteile

- > Made in Germany
- > Kompakte und robuste Bauweise
- > Sicher vor Vandalismus
- > Elektrische Komponenten in externer Einheit
- > Sehr einfache Bedienung
- > Individuelle Designs
- > Flexibel und kostengünstig skalierbar



Technische Daten wallbe® Premium

Ladekabel / Steckdose	Standard: 2x Typ-2-Steckdose Optional: Kabel Typ 1 oder Typ 2
Ladeleistung	Varianten: 3,7kW bis 22kW 16A 1-phasig 230V bis 32A 3-phasig 400V
Autorisierung	Standard: keine Autorisierung Optional: App, RFID, in Verbindung mit einem Master
Schnittstellen	Standard: Ethernet RJ45 & Modbus RS485
Absicherung	RCM Modul – Gleichstromfehlererkennung 6mA DC nach IEC61851 / Schütz-Klebe-Detektierung / Automatische Freigabe des Ladesteckers bei Stromausfall
Konformität	Normkonform nach IEC 61851 Mode 3, CE konform
Farbe	Standard: Individuelles Design
Dimensionen / Gewicht	Säule: H120cm x B15cm x T15cm, ca. 10-12kg Sockel: H30cm x B30cm
Herkunft	Made in Germany – www.wallbe.de
Temperatur / Schutzart	-20°C bis +55°C / IP 54

wallbe®

Paderborner Straße 76
33189 Schlangen
Tel.: +49 (0) 5252 98944-0
sales@wallbe.de
www.wallbe.de

Für Beratung und Installation stehen wir Ihnen direkt und über zertifizierte Partner zur Verfügung. Eine Übersicht zu Fachbetrieben in Ihrer Nähe finden Sie unter www.wallbe.de/partner

